



**Klasyfikacja:**  
**AWS A 5.28 ER 80S-G**  
**EN 440: G2Mo**  
**DIN 8575 SGMo**

## ITB / IT - SG2Mo

### Opis:

Drut pełny do spawania stali niskostopowej.

### Typ / średnica

Typ	Średnica [mm]
<b>MIG</b>	0,8-1,6
<b>TIG</b>	1,6-4,0

### Orientacyjny skład chemiczny w %

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo
0,10	1,10	0,60	0,05	0,05	0,50

### Dopuszczenia:

UDT  
 TÜV  
 LR  
 ABS  
 RINA  
 CWB  
 CL  
 DB  
 GL

### Pakowanie MIG

	S 100	S 200	S 300	FIL-PACK EKOLOGICZNY			FIL-PACK EKOLOGICZNY Z PROWADNICĄ		FIL-PACK SPECJALNY	
				520	520	660	525	662	520	660
Średnica [mm]	100	200	300	520	520	660	525	662	520	660
Wysokość [mm]	-	-	-	620	825	825	810	780	815	792
Waga [kg]	1	5	15/16/18	150	250	400 450 500	250	400 450 500	250	400 500
Rodzaj szpuli	plastikowa	plastikowa kosz met.	plastikowa kosz met.	beczka z włókna ekologiczna rdzeń wewnętrzny			beczka z włókna ekologiczna rdzeń wewnętrzny z prowadnicą		beczka z włókna ekologiczna rdzeń wewnętrzny dno i pokrywa z drewna	

### Pakowanie TIG

Pręty 1000 mm, 5 kg paczki.