



Klasyfikacja:
AWS A 5.28 ER 90S-G
DIN 8575 : SGCrMo2

ITB / IT – SGCrMo2

Opis:

Drut pełny do spawania stali niskostopowej.

Typ / średnica

Typ	Średnica [mm]
MIG	0,8-1,6
TIG	1,6-4,0

Orientacyjny skład chemiczny w %

C	Mn	Si	Cr	Mo
0,08	1,00	0,60	2,50	1,00

Dopuszczenia:

UDT
 TÜV
 LR
 ABS
 RINA
 CWB
 CL
 DB
 GL

Pakowanie MIG

	S 100	S 200	S 300	FIL-PACK EKOLOGICZNY			FIL-PACK EKOLOGICZNY Z PROWADNICĄ		FIL-PACK SPECJALNY	
Średnica [mm]	100	200	300	520	520	660	525	662	520	660
Wysokość [mm]	-	-	-	620	825	825	810	780	815	792
Waga [kg]	1	5	15/16/18	150	250	400 450 500	250	400 450 500	250	400 500
Rodzaj szpuli	plastikowa	plastikowa kosz met.	plastikowa kosz met.	beczka z włókna ekologiczna rdzeń wewnętrzny			beczka z włókna ekologiczna rdzeń wewnętrzny z prowadnicą		beczka z włókna ekologiczna rdzeń wewnętrzny dno i pokrywa z drewna	

Pakowanie TIG

Pręty 1000 mm, 5 kg paczki.